Kennzeichnung von Gewindestangen DIN 975 / DIN 976-1

Farbliche Kennzeichnung von Gewindestangen und Gewindebolzen nach DIN 975 / DIN 976

Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindestangen nach DIN 975 / DIN 976-1, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem oder beiden Enden (Stirnflächen) der Gewindestangen mit folgenden Farben gekennzeichnet werden:

Gewindestangen:	Oberfläche:	Kennzeichnungsfarbe:
Gewindestangen **4.6 / 4.8**	roh / blank	ohne
Gewindestangen **4.6 / 4.8**	galvanisch verzinkt	ohne
Gewindestangen **4.6 / 4.8**	Feuerverzinkt (tzn)	ohne
Gewindestangen **5.6**	roh / blank	kastanienbraun (RAL 8015)
Gewindestangen **5.6**	galvanisch verzinkt	kastanienbraun (RAL 8015)
Gewindestangen **8.8**	roh / blank	verkehrsgelb (RAL 1023)
Gewindestangen **8.8**	galvanisch verzinkt	verkehrsgelb (RAL 1023)
Gewindestangen **8.8**	Feuerverzinkt (tzn)	verkehrsgelb (RAL 1023)
Gewindestangen **10.9**	roh / blank	perlweiß (RAL 9013)
Gewindestangen **10.9**	galvanisch verzinkt	perlweiß (RAL 9013)
Gewindestangen **12.9**	roh / blank	verkehrsschwarz (RAL 9017)
Gewindestangen **V2A**	blank	verkehrsgrün (RAL 6024)
Gewindestangen **V4A**	blank	feuerrot (RAL 3000)
Gewindestangen **Messing**	alle	ohne
Gewindestangen **Polyamid**	alle	ohne

Die Kennzeichnung von Gewindestangen | Gewindebolzen nach DIN 975 / DIN 976-1 enspricht der Empfehlung des Fachverband des Schrauben-Großhandels e. V. (FDS)

© Coppyright Schraube & Mutter 49429 Visbek www.schraube-mutter.de